


Czujniki optyczne

OG0028

OGS-OOOA
 Bramka świetlna
 Wykonanie gwintowa M18 x 1
 Kabel nadajnik

Zasięg działania 15m



1: Przycisk bez funkcji



Wykonanie elektryczne

Srednica wiązki światła	[mm]
Napięcie zasilania	[V]
Zabezpieczenie przed zwarcie	
Ochrona przed odwrotną polaryzacją	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	
Pobór prądu	[mA]
Rodzaj światła	
Temperatura otoczenia	[°C]
Stopień ochrony	
EMC	
Materiał obudowy	
Materiał soczewki	
Wyświetlanie funkcji	
Praca	LED
Połączenie elektryczne	
Akcesoria (w komplecie)	

AC/DC

2000 (dla maksymalnego zasięgu)
20...250 AC/DC (47...63 Hz AC)
nie
nie
nie
< 5
podczerwień 880 nm
-25...80
IP 67, II
EN 60947-5-2
EN 55011: klasa B
PBT
PMMA
zielony
kabel PVC / 2 m; 2 x 0,5 mm ²
2 nakrętki zabezpieczające

Schemat połączeń

Kolory żył

- BN brązowy
- BU niebieski

